

Super Bond Millennium

DESCRIÇÃO

Papel alcalino apergaminhado, isento de cloro produzido a partir da composição de celulose branqueada de fibras curtas e aparas brancas e coloridas de primeira qualidade, cujas principais características são o elevado padrão de bulk, superfície lisa, propriedades elétricas controladas, estabilidade dimensional, alta luminosidade das cores, colorido na massa e resistência das cores à luz.

Disponível nas cores: azul, canário, rosa e verde.

VIDA ÚTIL DO PRODUTO

Indeterminada, porém recomenda-se utilizá-lo dentro de 1 ano.

TIPO DE IMPRESSÃO ADEQUADO

Offset, flexografia, tipografia e inkjet.

USOS FINAIS ADEQUADOS

Miols de livros e cadernos, impressos promocionais, formulários, blocos, agendas, calendários, revistas, encartes, convites, envelopes e papelaria em geral.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

PROPRIEDADES	UNIDADES	NORMAS	TOLERÂNCIAS DE FABRICAÇÃO						
GRAMATURA NOMINAL	g/m ²	-	50	56	70	75	80	90	100
GRAMATURA TOLER.	g/m ²	ABNT NBR NM ISO 536	48,0 / 52,0	53,8 / 58,2	67,2 / 72,8	72,0 / 78,0	76,8 / 83,2	86,4 / 93,6	96 / 104
ESPESSURA	mícron (µm)	ABNT NBR NM ISO 534	65 / 74	73 / 83	91 / 103	94 / 106	105 / 118	118 / 132	131 / 147
POROSIDADE 100 cc	segundos	AMN NM ISO 5636-5	6 / 14	6 / 14	6 / 14	6 / 14	6 / 14	6 / 14	6 / 14
ASPEREZA BENDTSEN	ml/min	AMN NM ISO 8791-2	Máx. 280	Máx. 280	Máx. 280	Máx. 280	Máx. 280	Máx. 280	Máx. 280
COBB (LT) 60s	g/m ²	ABNT NBR NM ISO 535	Máx. 47	Máx. 47	Máx. 47	Máx. 47	Máx. 47	Máx. 47	Máx. 47
UMIDADE	%	ABNT NBR NM 287	3,5 / 6,5	3,5 / 6,5	3,5 / 6,5	3,5 / 6,5	3,5 / 6,5	3,5 / 6,5	3,5 / 6,5

* Reservamo-nos o direito a alterações. 21/02/2019 **ESPECGB028** **VERSÃO 04** ** Outras gramaturas sob encomenda.

FORMATOS BOBINAS

Diâmetro Mínimo: 1000mm

Diâmetro Máximo: 1270mm

Largura Mínima: 240mm

Largura Máxima: 1340mm

* Outros diâmetros sob encomenda.

EMENDAS POR LOTE:

0 Emenda (%): 70

01 Emenda (%): 20

02 Emendas (%): 10

03 Emendas (%): 0

FORMATOS FÓLIO SIZE:

660mmX960mm

* Outros formatos sob encomenda.

CARACTERÍSTICA VISUAL:

O PRODUTO É ISENTO DE:

Fichas, Calombo, Falha de aplicação superficial, Canal, Corrente, Pick, Manchas de formação, Manchas superficiais, Furos, Pó, Marca de calandra, Amassado, Dureza irregular, Lateral irregular, Deslocamento lateral do rolo, Canudo solto, Saliência do canudo.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Todas as bobinas são enroladas com o lado tela para fora.

Diâmetro interno do canudo: +0,8 -0,2mm.

As emendas são marcadas com giz de cera azul nas laterais das bobinas.

Distância mínima entre emendas: 25mm

Distância mínima entre a emenda e o diâmetro externo da bobina: 25mm.

Distância mínima entre o canudo e a emenda: 100mm.

LT = lado tela

LO = lado oposto

SISTEMA DE EMBALAGEM

Bobinas embaladas com Kraft laminado ou embaladas com filme plástico de polietileno com discos de papelão tipo BC

Bignardi Indústria e Comércio de Papéis e Artefatos Ltda.

Av. Antônio Pincinato, 7600 – Bairro Ermida – Jundiaí/SP – CEP 13211-771

Fone: (11) 4525 6000 – SAC: 0800 109509

www.bignardi.com.br



nas laterais.

Pacotes embalados com papel kraft laminado.

Skids embalados com filme plástico de polietileno.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM

Manter o produto embalado, em local seco e ao abrigo de luz.

Recomenda-se manter o produto protegido das condições ambientais em todas as fases do processo.

MANUSEIO

Manusear com equipamentos adequados, preferencialmente “clamp” (com controle de pressão) para bobinas ou empilhadeira de garfo para demais embalagens.